Kubota

TRACTOR DIESEL KUBOTA

M

M7040DT

(Doble tracción, ROPS)

Presentando el Tractor M7040DT fabricado con la potencia y características para llevar a cabo casi cualquier labor.

Motor

El motor V3307-DI Tier II es compacto y potente, ofrece un desplazamiento de 3.3L. Con un sistema de 4 valvulas por cilindro y sistema de inyeccion de centro directo, que ofrece una mejor combustión, aunado a mayor potencia y durabilidad.

Transmisión F8/R8

Con Inversor Sincronizado, 4 cambios principales y dos gamas de alta/baja que proporciona 8 velocidades al frente y 8 en reversa transmisión completamente sincronizada que facilita y agiliza los cambios.

Inversor Sincronizado

El inversor sincronizado del M7040DT instalado en el lado izquierdo del volante ofrece cambios mas suaves y rápidos hacia al frente y en reversa, incrementando la productividad total.

Eje Frontal de Engranajes Cónicos

Este permite un menor radio de giro y proporciona una mejor maniobrabilidad en el terreno.

Diferencial de Deslizamiento Limitado

Esto se refiere que el activar el doble tracción el diferencial del eje delantero se bloquea automáticamente apoyando a que la ruedas delanteras patinen menos y que a ciertos grados de giro de la dirección permita que el diferencial realice su trabajo.

Confort de Operador

Varias caracteristicas de los tractores de la serie M han sido diseñadas especificamente para proporcionar al operador una mayor comodidad. El volante regulable en altura se adapta a las necesidades de cualquier tipo de operador permitiendo que el volante y la palanca del inversor se desplacen conjuntamente. La plataforma de la serie M es plana con disposicion de las palancas de manejo a la derecha del asiento

Panel digital LCD

Un nuevo panel LCD hace que la lectura de las funciones vitales de su tractor serie M sea clara y sencilla. Vera digitalmente la informacion de velocidad de desplazamiento y revoluciones de la TDF y cuenta horas.



Faros

El M7040DT viene con faros de halógeno y faros laterales. Estas luces no son solamente mas eficiente, si no que también proporcionan mayor iluminación.

Otras Ventajas

Este tractor cuenta con un sistema que permite acoplar la doble tracción y la toma de fuerza, cuando el tractor se encuentra en movimiento.

ESPECIFICACIONES

Modelo		M7040DT
Motor		V3307-DI-T
Tipo		E-CDIS, Inyección Directa
No. De cilindros/aspiración		4/aspiración natural
Potencia Neta de Motor	HP (Kw)	68 (50.7)
Potencia PTO	HP (Kw)	60.2 (44.9) *1
Cilindrada total	cc	3331
Velocidad nominal del motor	RPM	2600
Capacidad del tanque de combustible	l	70
Alternador	Amp.	45
Transmisión		
No. De velocidades		8 hacia el frente y 8 reversa
Cambio principal de velocidad		Totalmente sincronizado
Inversor		Hacia el frente y reversa con embrague húmedo
Embrague principal	mm	Cerametalico /275
Tipo de freno		Disco mecánico húmedo multi-plato
Bloqueo de diferencial		Mecánico
Tipo de embrague Doble tracción		Mecánico
TDF		
Tipo		Independiente, hidráulica con embrague tipo húmedo
Velocidad	RPM	540
Hidráulico		
Caudal de la bomba	l/min	40.3 *2
Enganche de tres puntos		Extremos de enganche inferior telescópicos, Estabilizador telescópico
Categoría		II
Sistema de control		Posición, esfuerzo (3er punto) y control mixto
Capacidad de elevación a 610mm.	kg.	1,104 *2
Accionamiento de Levante		Dos cilindros externos
No. De válvulas remotas estándar		1 estándar (2°,3° opcional)
Otras características		
Sistema de accionamiento de la doble tracción		Tipo engranaje cónico
Dirección		Asistida hidrostática
Volante de posiciones		De serie
Tipo de cofre		Cofre de apertura total, tipo diagonal, acero
Tipo de plataforma		Semiplano
Panel de instrumentos		Electrónico
Tipo de salpicaderas		Amplia redondeada
Medida de llanta estándar		
Delantera/trasera		9.5-24/16.9-30
Dimensión y Peso		
Longitud total	mm	3445
Altura Total (c/ROPS)	mm	2470
Ancho Total	mm	1860
Distancia entre ejes	mm	2050
Altura del suelo a la barra de tracciónmm		415
Ancho de trocha delantero	mm	1420-1520
Ancho de trocha trasero	mm	1420-1720
Radio de giro (sin freno)	m	3.6
Peso total	kg.	2180

Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos
La compañía se reserva el derecho de cambio de las especificaciones antes mencionadas sin notificación.
Favor de comunicarse con su distribuidor local de kubota para información sobre la garantía.
Para su seguridad, Kubota recomienda ampliamente el uso de Estructura Protectora Rollover (ROPS) y cinturón de seguridad en casi todas las aplicaciones
Para información completa operacional, se debe consultar el Manual del operador.

NOTA: Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las Normas Mexicanas correspondientes
**1 NMX-0-169-SCFI-2002. Tractor Agrícola-Determinación de potencia a la Toma de Fuerza - Método de prueba*
**2 NMX-0-207-SCFI-2004 Tractor Agrícola-Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Metodo de prueba*

©2012 Kubota Corporation

Kubota

www.kubotamexico.com | @KubotaMexico | KubotaMexico

Producto certificado por:

OCIMA Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias